

Sonstige

| | Dichte kg/m ³ | Wärmeleit- fähigkeit W/mK | Quelle | Datenqualität | Funktionale Einheit | global warming GWP(100) kg CO ₂ eq. | acidification kg SO ₂ eq. | PEI nicht erneuerbar MJ |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|---------------|------------------------|---|---|-------------------------------|
| Bahntransport | | | IBO intern | IBO intern | tkm | 0,04 | 0,00023 | 0,74 |
| Chemikalien anorganisch | | | IBO intern | IBO intern | kg | 1,67 | 0,01190 | 24,00 |
| Chemikalien organisch | | | IBO intern | IBO intern | kg | 1,71 | 0,00909 | 67,20 |
| Diesel in building equipment | | | IBO intern | IBO intern | MJ | 0,09 | 0,00197 | 1,37 |
| Dispersionkleber lösemittelarm (<5%) | | | IBO intern | IBO intern | kg | 1,18 | 0,00608 | 34,70 |
| Dispersionkleber lösemittelfrei | | | IBO intern | IBO intern | kg | 1,14 | 0,00587 | 33,50 |
| Dispersionskleber | | | IBO intern | IBO intern | kg | 1,24 | 0,00691 | 42,60 |
| Distanzbodenhalter | | | IBO intern | IBO intern | kg | 1,07 | 0,00618 | 23,10 |
| Distanzbodenhalter (80mm) | | | IBO intern | IBO intern | kg | 3,00 | 0,01610 | 53,20 |
| Distanzbodenhalter (200mm) | | | IBO intern | IBO intern | kg | 2,62 | 0,01450 | 48,00 |
| Distanzbodenhalter (60mm) | | | IBO intern | IBO intern | kg | 3,08 | 0,01650 | 54,80 |
| Federschiene | 7500 | | IBO intern | IBO intern | kg | 1,69 | 0,01050 | 34,40 |
| Frachter Binnen | | | IBO intern | IBO intern | tkm | 0,05 | 0,00034 | 0,64 |
| Frachter Ozean | | | IBO intern | IBO intern | tkm | 0,01 | 0,00024 | 0,17 |
| Fugenband | | | IBO intern | IBO intern | kg | 0,60 | 0,00949 | 13,80 |
| Gummi | 1200 | 0,170 | IBO intern | IBO intern | kg | 3,32 | 0,01950 | 113,00 |
| Karton | | | IBO intern | IBO intern | kg | -1,06 | 0,00729 | 14,40 |
| Kerosin | | | IBO intern | IBO intern | kg | 0,45 | 0,00577 | 53,60 |
| Klebstoff lösemittelhaltig (>30%) | | | IBO intern | IBO intern | kg | 1,24 | 0,00691 | 42,60 |
| Kleinlaster <3,5t | | | IBO intern | IBO intern | tkm | 1,11 | 0,00567 | 19,00 |
| LKW-Transport 16t | | | IBO intern | IBO intern | tkm | 0,32 | 0,00175 | 5,04 |
| LKW-Transport 28t | | | IBO intern | IBO intern | tkm | 0,16 | 0,00096 | 2,56 |
| Paper | | | IBO intern | IBO intern | kg | -0,98 | 0,00653 | 15,10 |
| Pflanzensubstrat | 500 | 0,700 | IBO intern | IBO intern | kg | 0,02 | 0,00009 | 0,33 |
| Plexiglas | 1180 | 0,190 | IBO intern | IBO intern | kg | 7,48 | 0,05250 | 140,00 |
| Polyamid | | | IBO intern | IBO intern | kg | 8,70 | 0,03710 | 123,00 |
| Polyisobutylen | | | IBO intern | IBO intern | kg | 1,28 | 0,01040 | 66,10 |
| Polypropylen | 910 | 0,220 | IBO intern | IBO intern | kg | 1,99 | 0,02030 | 76,90 |
| Polyurethan Kleber | | | IBO intern | IBO intern | kg | 2,03 | 0,01150 | 58,70 |
| Pulverlack | | | IBO intern | IBO intern | kg | 5,55 | 0,01990 | 108,00 |
| PVC high impact | | | IBO intern | IBO intern | kg | 3,90 | 0,02640 | 86,50 |
| Verpackungsfolie | | | IBO intern | IBO intern | kg | 2,54 | 0,01740 | 91,45 |

GWP ohne
Speicherung
kg CO2 eq.

0,039
1,670
1,710
0,090
1,180
1,140
1,240
1,070
3,000
2,620
3,080
1,690
0,045
0,011
0,595
3,320
2,098
0,449
1,240
1,110
0,315
0,158
2,494
0,021
7,480
8,700
1,280
1,990
2,030
5,550
3,900
2,540